



仕様

型式の呼び	KSH-481KL G	
	ポット式、強制通気形、自然対流形	
種類方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
暖房出力	最大	4.83kW (4,150kcal/h)
	最小	1.41kW (1,210kcal/h)
燃料消費量	最大	0.68 L/h (ドラフト値-1.0mmH <sub>2</sub> O)
	最小	0.198L/h
エネルギー消費効率 (区分名)	69.0% (C)	
排気温度 (最大燃焼時)	400°C	
本体外形寸法	高さ619mm、幅496mm、奥行270mm	
	18kg	
電圧ヒューズ	筒型20mm 10A	
電源電圧・周波数	100V50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	最大	614/614W
	点火時	306/306W
	燃焼時	17/17W
待機時消費電力	0.5W	
煙突呼び径	D106 (3寸5分)	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置	
附属部品	置台	(1) ゴム製送油管 (1.2m) (1)
	ワイヤーバンド	(2) 上面ガード (1)
	遮熱板	(1) 置台固定金具 (2)
	壁固定金具	(1)
	4x2.5タッピンねじ	(1) 取扱説明書 (1)

品名	KSH-481KL G			形式	
承認	検 図	設 計	尺 度	図面番号 WY3-0396	単位 mm サンポット株式会社
		1:10			