



仕様

型式の呼び	FFR-631VF		
種類	気化式、強制給排気形、強制対流形		
点火方式	電気点火		
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)		
燃焼状態	最大	最小	
燃料消費量	0.71L/h	0.22L/h	
暖房出力	6.28kw(5,400kcal/h)	2.00kw(1,720kcal/h)	
エネルギー消費効率(区分名)	86.0%(B)		
外径寸法(置台を含む)	高さ610mm 幅680mm 奥行き258mm		
質量	27kg		
電流ヒューズ	筒型 20mm 7A 1個		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力	最大 燃焼	点火時420/420w 最大燃焼27/27w	最小燃焼12/12w
待機電力	0.3w		
室温調節範囲	Lo, 9~32℃		
給排気筒の呼び径	D40		
給排気筒径	60mm		
給排気筒の壁貫通部の口径	80~85mm		
排気温度	260℃以下		
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置		
その他の装置	排気管抜け検知装置、気化器過熱防止装置、バーナー過熱防止装置		
附属部品	壁固定金具(2)、給排気筒セットFWT-6M-CF(1)、ワイヤーバンド小(2)、ワイヤーバンド大(1)、4x10タップネジ(2)、4x25タップネジ(5)、壁スパーサー(2)取扱説明書(1)、工事説明書(1)、ゴム製送油管(1.2m)(1)		
関連商品	給排気管延長アダプタ(UR-CF)保護ガード		
特記事項	排気管の延長は2M2曲以下(1m以上の延長時は基板上スイッチにより設定が必要)欄間用スリーブ使用禁止		

品名	密閉式石油ストーブ			形式	FFR-631VF	
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WY3-0355	
			1:10		単位	mm
					サンポット株式会社	