



仕様

型式の呼び	FFR-63CF 1	
種類	気化式、強制給排気形、強制対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	0.71L/h	0.22L/h
暖房出力	6.28kw (5,400kcal/h)	2.00kw (1,720kcal/h)
エネルギー消費効率 (区分名)	86.0% (B)	
外径寸法 (置台を含む)	高さ625mm 幅680mm 奥行220mm	
質量	28kg	
電流ヒューズ	筒型 20mm 7A 1個	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大	点火時420/420w
	燃焼	最大燃焼27/27w 最小燃焼12/12w
待機電力	0.3w	
室温調節範囲	Lo, 9~32℃	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	60mm	
給排気筒の壁貫通部の口径	80~85mm	
排気温度	260℃以下	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置、気化器過熱防止装置、バーナー過熱防止装置	
附属部品	壁固定金具 (2)、給排気筒セット FWT-6M-CF (1)、ワイヤーバンド小 (2)、ワイヤーバンド大 (1)、4x10タップネジ (2)、4x25タップネジ (5)、壁スパーサー (2)	
	取扱説明書 (1)、工事説明書 (1)、ゴム製送油管 (1.2m) (1)	
	フロントパネル	
	ガード	
関連商品	給排気管延長アダプタ (UR-CF) 保護ガード	
特記事項	排気管の延長は2M2曲以下 (1m以上の延長時は基板上スイッチにより設定が必要) 欄間用スリーブ使用禁止	

品名	密閉式石油ストーブ			形式	FFR-63CF 1D
承認	検図	設計	尺度	図面番号 WY3-0313	単位 mm <b>サンポット株式会社</b>
	1:10				