



仕様

型式の呼び	KSH-692SC	
種類	ポット式・強制通気形・自然対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
発熱量及び熱効率	最大	8,600kcal/h 69.0%
	最小	370kcal/h 69.0%
暖房出力	最大	6.90 kW (5,930kcal/h)
	最小	1.24 kW (1,070kcal/h)
燃料消費量	最大	0.972L/h
	最小	0.174L/h
質量	25kg	
本体外形寸法	高さ595x幅700x奥行326mm	
電源電圧・周波数	100V50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時	96/95W
	燃焼時	13/13W
煙突呼び径	D106 (3寸5分)	
排気温度	500℃以下	
標準ドラフト値	-1.0mmH ₂ O	
安全装置	対震自動消火装置 停電安全装置	
	燃焼制御装置	
附属部品	置台	(1) 遮熱板 (1)
	ゴム製送油管 (1.2m)	(1) 上面ガード (1)
	ワイヤーバンド	(2) 置台固定金具 (2)
	壁固定金具	(1) 4x25タッピンねじ (1)
	取扱説明書	(1)

品名	半密閉式石油ストーブ			形式	KSH-692SC G
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		WY3-0374
				単位	mm
サンポット株式会社					