



暖房機仕様

形式の呼び	FF-1601TS			
種類	ポット式、強制給排気形、強制対流形			
外形寸法 (置台含む)	高さ 1600mm 幅 542mm 奥行 516mm			
点火方式	電気点火			
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)			
油タンク容量	20L			
暖房出力	最大	15.9kW (13,700kcal/h)		
	最小	4.52kW (3,890kcal/h)		
燃料消費量	0.59~1.8 L/h			
重量	60kg			
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz			
定格消費電力	点火時	113/120 W		
	燃焼時	83/98 W		
給排気筒壁貫通部孔径	83~96mm (80mm既設の穴取付可能)			
排気筒延長限界	3m3曲り			
安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置		
	過熱防止装置	燃焼制御装置		
その他の装置	排気管抜け検知装置			
外板塗装色	マンセルNo2.5Y8.5/1 (近似色)			
付属部品	置台	(1)	排気管エルボ	(1)
	置台固定金具	(2)	スポイト	(1)
	壁固定金具	(1)	取扱・工事説明書	(1)
	ワイヤーバンド大	(1)		
	排気管断熱カバー	(1)		
	4×10 タッピンねじ	(2)		
	4×25 タッピンねじ	(2)		
	ストッパーリング	(1)		
備考	マイコンインバータ制御	デジタル温度表示		
	ルームサーモ付	チェックモード表示		
	新セーブ運転機能	高地使用可能		
	24時間デジタルタイマー	温風方向: 上下左右可変		
	曜日指定・予約暖房可能			

品名	FF-1601TS G				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW3-0228
			1:10		単位	mm