



仕様				
型式の呼び	UFH-993TBFM			
種類	ポット式、強制対流形、強制給排気形			
点火方式	電気点火			
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)			
燃焼状態	最大	最小		
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転	81.6%	78.1%	
	ストーブ単独運転	86.0%	82.9%	
	床暖房単独運転	78.2%	72.9%	
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	12.1 kW (1.176 L/h)	3.89 kW (0.378 L/h)	
	ストーブ単独運転	5.41 kW (0.526 L/h)	2.04 kW (0.198 L/h)	
	床暖房単独運転	6.69 kW (0.65 L/h)	1.85 kW (0.18 L/h)	
暖房出力	温水暖房・ストーブ同時運転	9.88 kW (8,500 kcal/h)	3.03 kW (2,610 kcal/h)	
	ストーブ単独運転	4.65 kW (4,000 kcal/h)	1.69 kW (1,450 kcal/h)	
	床暖房単独運転	5.23 kW (4,500 kcal/h)	1.35 kW (1,160 kcal/h)	
本体水容量	1.3 L			
温水暖房用熱交換器の最高使用圧力	117.6 kPa (1.2 kgf/cm ²)			
質量 (重量)	41 kg			
電流ヒューズ	筒型 30mm 12A 1個			
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz			
定格消費電力	床暖房・ストーブ同時運転	最大 (点火時に短時間発生)		1030/1060W
		点火時	700/730W	燃焼時 (最大燃焼時)
	ストーブ単独運転	最大 (点火時に短時間発生)		620/620W
		点火時	335/320W	燃焼時 (最大燃焼時)
	温水暖房単独運転	最大 (点火時に短時間発生)		710/750W
		点火時	400/420W	燃焼時 (最大燃焼時)
室温調節範囲	12~32°C (1°C刻み)			
湯温調節範囲	40~64°C (高温スイッチ時72°C)			
給排気筒径	70mm (呼び径D49)			
給排気筒壁貫通部穴径	83~96mm			
排気温度	床暖房・ストーブ同時運転	260°C以下		
	ストーブ単独運転	260°C以下		
	床暖房単独運転	260°C以下		
床パネルの接続量数	最大: 30畳 (150kcal/畳の場合) (1回路6畳以内)			
温水配管接続口	1/2 オネジ			
システム最大水容量	膨張タンクによる			
安全装置	対震自動消火装置 停電安全装置 燃焼制御装置 点火安全装置 温水過熱防止装置 温風過熱防止装置 不完全燃焼防止装置			
その他の装置	排気管抜け検知装置 温水異常過熱防止装置 温水異常加熱防止装置			
付属品	置台 (1), 壁固定金具 (2), 床固定金具 (2), 遮熱板 (1) ゴム製送油管 (1), ワイヤーバンド大 (1), ワイヤーバンド小 (2) 給排気筒セット (1), 排気管断熱カバー (1), ストッパーリング (1) 4×25タッピングねじ (5), 取扱説明書 (1), 工事説明書 (1) 温水床暖房工事説明書 (1), 保証書 (1), 特定保守製品説明書 (1) 所有者票 (1), 保護シール (1), オーバーフロータンク (1)			

品名	床暖房用密閉式石油ストーブ			型式	UFH-993TBFM	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3-0440
			1:10		単位	mm