



仕様

型式の呼び	CUG-116CSR	
燃焼方式	圧力噴霧式	
給排気方式	屋外用開放形	
給水方式	タンク式	
点火方式	高電圧放電式(時限)	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃焼消費量	1.21 L/h	
暖房効率(高発熱量換算)	86.7%	
暖房出力	10.8kW(9,270kcal/h)	
熱交換器容量	2.7L	
保有水量	5.5L(水タンク上限水位時)	
最高使用圧力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²)	
伝熱面積	0.416m ²	
外形寸法	幅600mm 奥行240mm 高さ680mm	
質量(重量)	30kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	点火時142/175W 燃焼時117/147W	
システム最大水容量	70L	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	41dB	
ノズル	噴霧量	0.4G.P.H
	スプレーパターン	ダンフォス社のホロータイプ
	噴霧角度	60°
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A	
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置	
	点火安全装置、からだき防止装置	
その他装置	異常過熱防止装置	
付属品	アンカーボルト(4)、アース線(1)	

別売品:リモコン(CU-KRA または、CU-24RA)、リモコンコード(RC-2Cタイプ)
屋外用排気トップセット(SS-7S)

品名	CUG-116CSR 0			型式	CUG-116CSR
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0386
				単位	mm
サンポット株式会社					