



型式の呼び	CUG-196CSR	
燃焼方式	圧力噴霧式	
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
給水方式	タンク式	
点火方式	高電圧放電式(時限)	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃料消費量	2.16L/h	
暖房効率(高発熱量換算)	86.4%	
暖房出力	19.2kW	
熱交換器容量	2.8L	
保有水量	6.0L(水タンク上限水位時)	
最高使用圧力	0.1MPa	
伝熱面積	0.533m ²	
外形寸法	高さ720mm×幅600mm×奥行240mm	
質量(重量)	33kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	点火時205/240W、 燃焼時175/200W	
システム最大水容量	70L	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	41dB	
ノズル	噴霧量	0.65GPH
	スプレーパターン	ダンフォス社のホロタイプ
	噴霧角度	60度
電流ヒューズ	筒型 φ5.2×20mm B種溶断 10A	
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置、からだき防止装置	
その他装置	排気管抜け検知装置、異常過熱防止装置	
付属品	アンカーボルト(4)、アース線(1)、ゴム製送油管(1) ワイヤーバンド小(2)、排気エルボ(1)、タッピングねじ(1) ストッパーリング(1)、給気ホース(1) 排気管断熱カバー(1)、ワイヤーバンド大(2)	

別売品:リモコン(CU-KRAまたはCU-24RA)、リモコンコード(RC-2Cタイプ)
給排気筒(FT-7S、FWT-7M-4、FWT-7N)

品名	CUG-196CSR F				型式	CUG-196CSR
承認	検図	設計	尺度		図面番号	JB3-0400
			1:10		単位	mm