



仕様

型式の呼び	CUG-196MR	
燃焼方式	圧力噴霧式	
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
給水方式	タンク式	
点火方式	高電圧放電式(時限)	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃焼消費量	2.16 L/h	
暖房効率(高発熱量換算)	86.4%	
暖房出力	19.2kW(16,500kcal/h)	
熱交換器容量	2.8L	
保有水量	6.3L	
最高使用圧力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²)	
伝熱面積	0.533m ²	
外形寸法	幅600mm 奥行240mm 高さ720mm	
質量(重量)	33kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	点火時 205/240W 燃焼時 175/200W	
システム最大水容量	—	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	41dB	
ノズル	噴霧量	0.65G.P.H
	スプレーパターン	ダンフォス社のホロータイプ
	噴霧角度	60°
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A	
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置、からだき防止装置	
その他装置	排気管抜け検知装置、異常過熱防止装置	
付属品	アンカーボルト(4)、アース線(1)、ゴム製送油管(1) ワイヤーバンド小(2)、排気エルボ(1)、タッピングねじ(1) ストッパーリング(1)、給気ホース(1) 排気管断熱カバー(1)、ワイヤーバンド大(2)	

別売品:リモコン(CU-KRA または、CU-24RA)、リモコンコード(RC-2Cタイプ)
給排気筒(FT-7S、FWT-7M-4、FWT-7N)

品名	CUG-196MR F			型式	CUG-196MR
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0402
				単位	mm
サンポット株式会社					