



仕様

型式の呼び	CUG-206UR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
給水方式	タンク式
加熱方式	1缶1水路
点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	22.7kW(2.21L/h)
暖房効率	87.0%
暖房出力	19.8kW
熱交換器容量	11.8L
最高使用圧力	0.1MPa
伝熱面積	0.72m <sup>2</sup>
外形寸法	幅290mm 奥行600mm 高さ797mm(キャビネット寸法)
質量(重量)	34kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時93/90W、燃焼時52/50W、待機時1.3/1.3W
排気筒径	106mm
排気温度	260°C以下
騒音レベル	41dB(A)
噴霧量	0.65GPH
スプレーパターン	デラバン社のホロー(A)タイプ
噴霧角度	60度
電流ヒューズ	筒形 $\phi 5.2 \times 20$ mm B種溶断 10A
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置
その他装置	熱交サーモ
付属品	アンカーボルト(4)、アース線(1)、ゴム製送油管(1)、袋ナット(1) 据付用固定金具(2)、ワイヤーバンド(2)、アルミテープ(1) 排気筒トップ(1)

別売品:リモコン(CU-KRA又はCU-24RA)  
リモコンコード(RC-2CUタイプ)

品名	油だき温水ボイラ			型式	CUG-206UR E
承認	検 図	設 計	尺 度		図面番号 JB3-0483
			1 : 8	単位 mm	サンポット株式会社