



仕様

型式の呼び	CUG-206UR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方式	タンク式
加熱方式	1缶1水路
点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	22.7kW(2.21L/h)
暖房効率	87.0%
暖房出力	19.8kW
熱交換器容量	11.8L
最高使用圧力	0.1MPa
伝熱面積	0.72㎡
外形寸法	幅290mm 奥行600mm 高さ797mm(キャビネット寸法)
質量(重量)	35kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時93/90W、燃焼時52/50W、待機時1.3/1.3W
給排気筒の形式の呼び	FWT-7M-5、FWT-7N、FT-7S4
給排気筒呼び径	D49
給排気筒壁貫通部孔径	83~96mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	40dB(A)
噴霧量	0.65GPH
スプレーパターン	デラバン社のホロータイプ
噴霧角度	60度
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置
その他装置	熱交サーモ、排気管抜け検知装置
付属品	ゴム製送油管(1)、ストッパーリング(1)、工事説明書(1) 据付用固定金具(2)、ワイヤーバンド大/小(各2)、アース線(1) 排気エルボ(1)、タッピンねじ(1)、給気ホース(1)、袋ナット(1)

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

別売品：リモコン(CU-KRA又はCU-24RA)

リモコンコード(RC-2CUタイプ)

給排気筒(FWT-7N-1、FT-7S4)

壁貫通スリーブセット(SL-2A)

推奨アンカーボルト径 M8

品名	油だき温水ボイラ			型式	CUG-206UR F-1
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0650
				単位	mm
					サンポット株式会社