



仕様

型式の呼び	CUG-206UR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋外用開放形
給水方式	タンク式
加熱方式	1缶1水路
点火方式	高電圧放電式 (時限)
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	22.7kW (2.21L/h)
暖房効率	87.0%
暖房出力	19.8kW
熱交換器容量	11.8L
最高使用圧力	0.1MPa
伝熱面積	0.72㎡
外形寸法	幅290mm 奥行600mm 高さ797mm (キャビネット寸法)
質量 (重量)	36kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時93/90W、燃焼時52/50W、待機時1.3/1.3W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	46dB (A)
噴霧量	0.65GPH
スプレーパターン	デラバン社のホロータイプ
噴霧角度	60度
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置
その他装置	熱交サーモ
付属品	アース線 (1)、据付用固定金具 (2) 袋ナット (1)、工事説明書 (1)

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

別売品：リモコン (CU-KRA又はCU-24RA)

リモコンコード (RC-2CUタイプ)

排気トップ (SS-0E2)

推奨アンカーボルト径 M8

品名	油だき温水ボイラ			型式	CUG-206UR 0-1
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0652
			単位	mm	サンポット株式会社