



※ 取り付ける給排気筒により寸法が異なります
また、設置時の壁厚でも寸法が異なります

仕様

型式の呼び	CUG-376CSR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方法	タンク式
点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃焼消費量	Lo:3.00 L/h Hi:4.18 L/h
暖房効率(高発熱量換算)	86.5%
暖房出力	Lo:26.7kW(23,000kcal/h) Hi:37.2kW(32,000kcal/h)
熱交換器容量	2.8L
保有水量	6.5L(水タンク上限水位時)
最高使用圧力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²)
伝熱面積	0.755m ²
外形寸法	幅600mm 奥行240mm 高さ800mm
質量(重量)	37kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時240/280W 燃焼時Lo:215/260W Hi:235/280W
排気温度	260°C以下
騒音レベル	45dB
噴霧式	0.85G.P.H
スプレーパターン	ダンフォス社のホロータイプ
噴霧角度	60°
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置、からだき防止装置
その他装置	異常過熱防止装置、排気管抜け検知装置
付属品	アンカーボルト(4)、アース線(1)、ゴム製送油管(1) ワイヤーバンド小(2)、タッピングねじ(1)、アルミテープ(1)

別売品:リモコン(CU-KRA または、CU-24RA)
リモコンコード(RC-2Cタイプ)
給排気筒(FST-10A または FWT-10M)

品名	CUG-376CSR F			型式	CUG-376CSR
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0382
				単位	mm
サンポット株式会社					