



仕様

型式の呼び	CUG-376MR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方法	タンク式
点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃焼消費量	Lo: 3.25 L/h Hi: 4.18 L/h
暖房効率(高発熱量換算)	86.5%
暖房出力	Lo: 29.1kW(25,000kcal/h) Hi: 37.2kW(32,000kcal/h)
熱交換器容量	2.8L
保有水量	8.2L
最高使用圧力	0.1MPa(1.0kgf/cm <sup>2</sup> )
伝熱面積	0.755m <sup>2</sup>
外形寸法	幅600mm 奥行240mm 高さ800mm
質量(重量)	37kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時240/280W 燃焼時Lo: 215/260W Hi: 235/280W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	47dB
噴霧式	0.85G.P.H
スプレーパターン	ダンフォス社のホロータイプ
噴霧角度	60°
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置、からだき防止装置
その他装置	異常過熱防止装置
付属品	アンカーボルト(4)、アース線(1)

別売品: リモコン(CU-KRA または、CU-24RA)

リモコンコード(RC-2Cタイプ)

屋外用排気トップ(SS-10S)

品名	CUG-376MR O			型式	CUG-376MR
承認	検図	設計	尺度		図面番号
		1:10	JB3-0428		
				単位	mm
					サンポット株式会社