



仕様

型式の呼び	CUG-376UR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
給水方式	タンク式
加熱方式	1缶1水路
点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	42.2kW(4.1L/h)
暖房効率	87.0%
暖房出力	36.7kW
熱交換器容量	15.7L
最高使用圧力	0.1MPa
伝熱面積	0.95㎡
外形寸法	幅290mm 奥行600mm 高さ897mm(キャビネット寸法)
質量(重量)	40kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時130/132W、燃焼時79/77W、待機時1.3/1.3W
排気筒径	106mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	51dB
噴霧量	1.2GPH
スプレーパターン	デラバン社のホロータイプ
噴霧角度	60度
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 10A
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置
その他装置	熱交サーモ
付属品	据付用固定金具(2)、アース線(1) ゴム製送油管(1)、ワイヤーバンド小(2)、袋ナット(1) アルミテープ(1)、排気筒トップ(1)、工事説明書(1)

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

別売品：リモコン(CU-KRA又はCU-24RA)

リモコンコード(RC-2CUタイプ)

推奨アンカーボルト径 M8

品名	油だき温水ボイラ			型式	CUG-376UR E-1
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0654
				単位	mm
サンポット株式会社					