



仕様

型名	CUG-5304UR E	CUG-5304UR O
型式の呼び	CUG-5304	
用途	給湯用、暖房用	
種類	1缶1水路式、圧力噴霧式、水道直結式、シスターン式、給湯用、暖房用	屋内用密閉式強制給排気形 屋外用開放形
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	61.7kW (6.00L/h)	
暖房効率	84.2%	
暖房出力	52.0kW (44,700kcal/h)	
連続給湯効率	85.3%	
連続給湯出力	52.6kW (45,200kcal/h)	
間欠給湯出力	15,000kJ (3,580kcal/h)	
熱交換器容量	58.6L	
使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa (1.0kgf/cm <sup>2</sup> )	
伝熱面積	1.69m <sup>2</sup>	
外形寸法	高さ1,107mm 幅434mm 奥行702mm	
質量 (満水時)	49kg (108kg)	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時110/110W 燃焼時80/80W 待機時2.1W	
排気筒の呼び径	106	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	47dB	
ノズル	噴霧量	1.75GPH
	スプレーパターン	デラバン社のAパターン
	噴霧角度	60度
電流ヒューズ	10A	
送風機ヒューズ	3A	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置	電流ヒューズ・送風機ヒューズ	
付属品	リモコン、タビ'ンねじ (2)、オ'ル'ラ' (2)、ユ'ト'ク'ッ'、リモ'コ'ド'、温度表示'ル、温水温度'ル、タビ'ンねじ (2、リモ'コ'取付用)、ア'カ'金'具 (4)、タビ'ンねじ (8)、送油管、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、所有者票袋 (所有者票、保護'ル)	

別売品

リモ'コ'ド' : RC-20- Dタイプ  
 ア'付'エ'ル'ト'ッ' : SS-35ET  
 拡散排気筒 : KTOP

※出湯接続口/暖房行き、給水接続口/暖房戻り、缶体排水口/暖房戻りは左右両側にあります。  
 ※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

品名	油だき温水ボイラー			型式	CUG-5304UR E/O
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0616
				単位	mm
サンポット株式会社					