



仕様

型名	CUG-5304UR F	
型式の呼び	CUG-5304	
用途	給湯用、暖房用	
種類	1缶1水路式、圧力噴霧式、水道直結式、給湯用、暖房用 屋内用密閉式強制給排気形	
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	61.7kW (6.00L/h)	
暖房効率	84.2%	
暖房出力	52.0kW (44,700kcal/h)	
連続給湯効率	85.3%	
連続給湯出力	52.6kW (45,200kcal/h)	
間欠給湯出力	15,000kJ (3,580kcal/h)	
熱交換器容量	58.6L	
使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	
伝熱面積	1.69m ²	
外形寸法	高さ1,107mm 幅434mm 奥行702mm	
質量 (満水時)	50kg (109kg)	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時100/100W 燃烧時75/75W 待機時2.1W	
排気筒の呼び径	106	
排気温度	260°C以下	
給排気筒の呼び径	D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径	140mm	
騒音レベル	46dB (室内・正面)	
ノズル	噴霧量	1.75GPH
	スプレーパターン	デラハン社のAパターン
	噴霧角度	60度
電流ヒューズ	10A	
送風機ヒューズ	3A	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置	電流ヒューズ・送風機ヒューズ	
付属品	リモコン、リモコンコード、温度表示シール、ゴム製送油管、送油管接続パイプ、温水温度シール、タビオンねじ (2, リモコン取付用)、アンカ金具 (4)、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書	

別売品

リモコンコード: RC-2C-Dタイプ
薄型給排気筒セット: FF-80-092

※部接続口には出荷時プラグが組み付けてあります。

- ・出湯接続口/暖房行き、給水接続口/暖房戻り、缶体排水口/暖房戻り、送油管、配線取出口は左右両側にあります。
- ・アース端子は底板上面 (機器内) にあります。

品名	油だき温水ボイラー				型式	CUG-5304UR F
承認	検図	設計	尺度		図面番号	JB3-0617
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社