



仕様

型名	CUG-5304UR E	CUG-5304UR O
型式の呼び	CUG-5304	
用途	給湯用、暖房用	
種類	1缶1水路式、圧力噴霧式、水道直結式、シスターン式、給湯用、暖房用	屋内用密閉式強制排気形 屋外用開放形
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	61.7kW (6,00L/h)	
暖房効率	84.2%	
暖房出力	52.0kW (44,700kcal/h)	
連続給湯効率	85.3%	
連続給湯出力	52.6kW (45,200kcal/h)	
間欠給湯出力	15,000kJ (3,580kcal/h)	
熱交換器容量	58.6L	
使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	
伝熱面積	1.69m ²	
外形寸法	高さ1,107mm 幅434mm 奥行702mm	
質量 (満水時)	49kg (108kg)	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時110/110W 燃焼時80/80W 待機時2.1W	
排気筒の呼び径	106	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	47dB	
ノズル	噴霧量	1.75GPH
	スプレーパターン	デラバン社のAパターン
	噴霧角度	60度
電流ヒューズ	10A	
送風機ヒューズ	3A	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置	電流ヒューズ・送風機ヒューズ	
付属品	リモコン、タビソネジ (2)、オイルラグ (2)、コードクリップ、リモコンコード、温度表示シール、温水温度シール、タビソネジ (2、リモコン取付用)、アンカ金具 (4)、タビソネジ (8)、送油管、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、所有者票袋 (所有者票、保護シール)	

・燃料消費量、暖房出力、連続給湯出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

別売品

- リモコンコード: RC-2C-Dタイプ
- 7ミドリ林トップ: SS-35ET
- 拡散排気筒: KTOP

※出湯接続口/暖房行き、給水接続口/暖房戻り、缶体排水口/暖房戻りは左右両側にあります。
 ※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

品名	油だき温水ボイラー			型式	CUG-5304UR E/O
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0616
				単位	mm
サンポット株式会社					