



仕様		CUG-E4403UR E	CUG-E4403UR O
型名	CUG-E4403UR E		CUG-E4403UR O
型式の呼び	CUG-E440		
用途	給湯用、暖房用		
種類	圧力噴霧式、水道直結式、シスターン式、1缶1水路式		
	屋内用半密閉式強制排気形	屋外用開放形	
点火方式	高圧放電式		
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)		
燃料消費量	46.3kW (4.50L/h)		
暖房効率	91.0%		
暖房出力	42.1kW (36,200kcal/h)		
連続給湯効率	95.0%		
連続給湯出力	44.0kW (37,800kcal/h)		
間欠給湯出力	17,000kJ (4,060kcal/h)		
熱交換器容量	66.1L (主熱交: 48.4L 補助熱交: 17.7L)		
使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa		
伝熱面積	2.04㎡ (主熱交: 1.45㎡ 補助熱交: 0.59㎡)		
外形寸法	高さ1,305mm 幅434mm 奥行702mm		
質量 (満水時)	61kg (127kg)		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力	点火時95/95W 燃焼時75/70W 待機時2.1W		
排気筒の呼び径	100		
排気温度	260℃以下		
騒音レベル	45dB(A)以下		
ノズル	噴霧量	1.25GPH	
	スプレーパターン	デラバン社のAパターン	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ	10A		
送風機ヒューズ	3A		
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置		
その他の装置	凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ・中和器つまり検知装置		
附属品	取扱説明書 (保証書付) 工事説明書、所有者票袋、リモコン、リモコンコード		
	送油管、アンカー金具、パッキン (拡散排気筒用)		
	タッピンねじ (リモコン用)、温度表示シール、温水温度シール		
梱包時の外形寸法	高さ1,440mm 幅565mm 奥行795mm (23.3才)		

・燃料消費量、暖房出力、連続給湯出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

別売品
リモコンコード: RC-2C-Dタイプ
排気筒: NKP100
拡散排気筒: KTOP

- ※ 本体には逃し弁は内蔵しておりません。システム配管に逃し弁を設置してください。
- ※ 給湯と暖房は併用できません。
- ※ 暖房用には、缶体出口と缶体入口を使用してください。
- ※ 缶体出口・缶体入口・排水口・送油管・配線取出口は、左右両側にあります。
- ※ M8アンカーボルトは現地手配品
- ※ 排水栓は配管の必要はありません。

品名	油だき温水ボイラー			型式	CUG-E4403UR E/O
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0605
				単位	mm
サンポット株式会社					