



別売品：リモコン (GMR-2611-SP)  
給排気筒セット (FWT-7N-U)  
リモコンコード (RC-2C-8D、15D、20D)

仕様

型名	CUR-910CSR F2	
型式の呼び	CUR-91	
用途	暖房用/融雪用	
種類	回転霧化式、タンク式、1缶1水路式 屋内用密閉式強制給排気形	
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS1号)	
燃料消費量	最大	10.7kW (1.04L/h)
	最小	5.1kW (0.50L/h)
暖房効率	83.7%	
暖房出力	最大	9.0kW (7,740kcal/h)
	最小	4.3kW (3,700kcal/h)
熱交換器容量	7.7L	
最高使用圧力	0.1MPa	
伝熱面積	0.59㎡	
外形寸法	高さ590mm、幅470mm、奥行287mm	
質量	24kg	
電源電圧及び周波数	100V、50/60Hz	
定格消費電力	使用時	点火時645/650W、燃焼時75/75W
	待機時	2.5W
給排気筒の型式の呼び	FWT-7N-U	
給排気筒呼び径	D49	
給排気筒壁貫通部の孔径	φ83mm	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	33dB (室内・正面)	
暖房管取付口径	R3/4 (20A)	
電流ヒューズ	15A	
温度ヒューズ	139°C	
送風機ヒューズ	3A	
システム保有水量	70L (機器内保有水量13L含む)	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置	
その他装置	電流ヒューズ、送風機ヒューズ、からだき防止装置、 排気管抜け装置、液体センサ、温度ヒューズ	
付属品	ゴム製送油管、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、 E-CON接続用リード線 (機器内に添付)、 ビニルチューブ (オーバーフロー用)、圧着端子	

品名	石油温水暖房ボイラー			型式	CUR-910CSR F2
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0618
				単位	mm
サンポット株式会社					