



※リザーブタンク排水栓は配管の必要はありません。

仕様		
型名	CURS-903CS0	
型式の呼び	CURS-90	
種類	回転霧化式・暖房用・タンク式・1缶1水路式・屋外用開放形・家庭用	
配管方式	半密閉式	
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	10.7kW (1.04L/h)	
暖房効率	83.7%	
暖房出力	9.0kW (7,740kcal/h)	
熱交換器容量	7.7L	
本体内存有水量	13L	
システム保有水量	70L	
使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa	
伝熱面積	0.59m ²	
外形寸法	高さ 590mm 幅 490mm 奥行 287mm	
質量 (満水時)	23.0kg (36.0kg)	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時	640/640W
	燃焼時	60/60W
待機時消費電力	1.6W	
電源コードの長さ	2m	
排気温度	260°C以下	
騒音レベル	37dB	
暖房管取付口径	5/8-18UNF	
電流ヒューズ	15A	
温度ヒューズ	139°C	
送風機ヒューズ	3A	
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置	
その他の装置	温度ヒューズ・送風機ヒューズ	
	電流ヒューズ・水位検知装置	
付属品	送油管・ビニルチューブ (オーバーフロー用)・本体固定具 アタッチメント・フレアナット・取扱説明書 (保証書付) 工事説明書・注意書	
区分名 (省エネ法)	H	
エネルギー消費効率	83.7%	
省エネ基準達成率	102% (目標年度2006年度)	
梱包時の外形寸法	高さ 700mm 幅 650mm 奥行 400mm (6.5才)	

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

別売品 ルームヒーター信号線 (SC-2C-10)

品名	油だき温水ボイラ			型式	CURS-903CS0	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	JB3-0665
			1:10		単位	mm