



単位：mm

	A寸法	B寸法
標準設置	190	170
延長設置	191~2000	171~1980

●(財)日本燃焼機器検査協会の防火性能評定品
可燃物との離隔距離
上方100cm以上、側方30cm以上、前方150cm以上、後方19cm以上

仕様

型式の呼び	FFP-811DF		
種類	直接送風燃焼式		
外形寸法(キャビネット寸法)	高さ1430mm 幅490mm 奥行511mm		
点火方式	電気点火(温風点火式)		
使用燃料	弊社指定燃料 ※1		
暖房出力 ※2	最大	8.1kW (7,000kcal/h)	※3
	最小	2.2kW (1,850kcal/h)	※3
燃料消費量 ※2	最大	2.23kg/h	
	最小	0.73kg/h	
熱効率	77%		
排気温度	260℃以下		
本体重量	90kg		
タンク容量	20kg		
電流ヒューズ	筒径20mm10A 1個		
電源電圧・周波数	最大	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時	550/550W	
	燃焼時	53/59W	
給排気筒の呼び径	D49		
給排気筒径	70mm		
給排気筒壁貫通	83~96mm		
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置		
	点火安全装置、停電安全装置、逆火防止装置		
その他装置	排気管抜け検知装置、残量検知装置、ドア検知装置		
付属品	床固定板(2)、アンカーボルト(4)、給気リング(1)		
	壁固定金具(2)、樹脂アンカー(2)、給気ホース(1)		
	タッピンねじ(2)、なべタイトねじ(2)、排気L管(1)		
	排気管断熱カバー(1)、ストッパーリング(2)		
	ワイヤーバンド(大)(2)、取扱・工事説明書(1)		

※1 使用燃料は機器側面に記載されている指定の燃料をご使用ください。

基本設定は葛巻林業株式会社のARA-WooDとなっております。

その他使用できる燃料はけせんプレカット製のホワイトペレットです。

※2 燃料の性状、状態により暖房出力・燃料消費量が異なることがあります。

※3 暖房出力は高発熱量計算による。

別売品：給排気筒(FWT-7M-5)

品名	密閉式ペレットストーブ			型式	FFP-811DF
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		WW3-0212B
			単位	mm	サンポット株式会社