



※循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。

※循環ポンプ排水栓は配管の必要はありません。

※転倒防止金具は左右側面後方(各2箇所)と後面(左右4箇所)の8箇所に取付けできます。

※B寸法(側面取付け)は、最小10(離隔距離)～最大175です。

また、C寸法(後面取付け)は最小20(離隔距離)～最大175です。

どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

別売品
 排水栓付プラグ：DP-15
 音声リモコンセット：SRC-478FVC
 カンタンリモコンセット：SRC-477F
 メインリモコン延長コード：RC-2C-8D(8m)、RC-2C-15D(15m)、RC-2C-20D(20m)
 ふろリモコン延長コード：RC-2C-5F(5m)、RC-2C-8F(8m)、RC-2C-15F(15m)
 転倒防止金具延長アダプター：KA-S1

仕様

型名	HMG-385FV F	
型式の呼び	HMG-385	
種類	圧力噴霧式・屋内用密閉式強制給排気形・貯湯式急速加熱形	
	水道直結式	
	1缶2水路式・強制循環式	
点火方式	高压放電式	
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	43.2kW(4.2L/h)	
出力	ふろ側	14.0kW(12,000kcal/h)
湯沸効率	ふろ側	74.5%
連続給湯効率	給湯側	87.5%
連続給湯出力	給湯側	37.8kW(32,500kcal/h)
熱交換器容量	給湯側	10.3L
	ふろ側	1.2L
最高使用圧力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²)	
伝熱面積	0.84m ²	
外形寸法	高さ866mm 幅256mm 奥行515mm	
質量(満水時)	31kg(42.5kg)	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時105/100W 燃焼時75/75W
	給湯・ふろ同時使用	点火時160/155W 燃焼時135/135W
	待機時	音声リモコンの場合 2.5W、カンタンリモコンの場合 2.3W
給排気筒の呼び径	φ106	
排気温度	260℃以下	
給排気筒の壁管通孔	φ120mm	
騒音レベル	44dB(A)<屋内・正面>	
ノズル	噴霧量	1.2GPH
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHCパターン
	噴霧角度	60°
循環管取付口径	Rc1/2(15A)	
基準浴そう	200～300L(最大400Lまで)	
電流ヒューズ	10A	
送風機ヒューズ	3A	
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置 過熱防止装置・漏電ブレーカ	
その他の装置	凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ	
区分名(省エネ法)	B	
エネルギー消費効率	87.5%	
付属品	プラグ(1/2)、送油管接続パイプ、転倒防止金具 ゴム製送油管、膜付カゴット、抜け防止金具、循環接続口ワッパ ンねじ2本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書、所有者票袋(所有者票・保護ソール・特定保守製品説明書)	

品名	セミ貯湯式 屋内据置 石油給湯機 (給湯・追いだき)			型式	HMG-385FV E	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	JB3-0667
			1:10		単位	mm