



仕様

型式の呼び	SBH-166FUR-1	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	用途別方式	融雪用
	給水方式	タンク式
加熱方式	1缶1水路式	
	点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	1.75L/h	
暖房効率(高発熱量換算)	86.6%	
暖房出力	15.6kW	
熱交換器容量	2.7L	
保有水量	5.8L(水タンク上限水位時)	
最高使用圧力	0.1MPa	
伝熱面積	0.416m ²	
外形寸法	幅600mm 奥行240mm 高さ1250mm	
質量(重量)	45kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時157/191W、燃焼時129/160W	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	45dB	
ノズル	噴霧量	0.5 G.P.H
	スプレーパターン	ダンフォス社のホロータイプ
	噴霧角度	60°
電流ヒューズ	筒形φ5.2×20mm B種溶断 10A	
安全装置	対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置	
	停電安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置	
その他装置	異常過熱防止装置	
システム最大水容量	70L	
付属品	降雪センサー センサー部(1)	
	壁固定金具(2セット)、樹脂アンカー(2セット)、木ねじ(2)	
	スペーサー(2)、丸小ねじ(2)、アンカーボルト(4)、	
	アース線(1)、取扱説明書、工事説明書、保証書	

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

- ※ 融雪リモコン、循環ポンプ、13A架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN15 M種)用4回路ヘッダー 内蔵
- ※ 総融雪面積40m²まで。但し、1回路融雪積10m²以下、(1回路パイプ長80m以内)、ピッチ150mm、としてください。
- ※ 融雪リモコンを機器から取り外し、室内で使用する場合、延長コード(RC-2CU)が必要となります。延長は20m以内としてください。
- ※ 降雪センサー センサー部は、機器上面にまたは外壁にも取り付け可能です。標準リード線長さは5m。延長する場合は、延長コード(SC-5C)が必要となります。延長は30m以内としてください。

品名	融雪熱源フルユニット			型式	SBH-166FUR-1
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0624
			単位	mm	サンポット株式会社