



仕様

形式の呼び	SBH-506FUR
燃焼方式	圧力噴霧式
給水方法	タンク式
点火方式	高電圧放電式(時限)
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	Hi:67.2kW(6.53L/h) Lo:49.0kW(4.76L/h)
暖房効率	86.5%
暖房出力	Hi:58.1kW(50,000kcal/h) Lo:42.4kW(36,500kcal/h)
熱交換器容量	3.2L
保有水量	4.9L
最高使用圧力	0.1MPa(1.0kgf/cm <sup>2</sup> )
伝熱面積	1.031m <sup>2</sup>
外形寸法	幅978mm 奥行628mm 高さ1,620mm
質量(重量)	130kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時 388/431W 燃焼時 Lo:342/387W Hi:392/437W
排気温度	260°C以下
噴霧式	1.35G.P.H
スプレーパターン	ダンフォス社のホロータイプ
噴霧角度	60°C
電流ヒューズ	筒形φ5.2mm×20mm B種溶断 7A,10A(リレーフロー-SW基板)
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 点火安全装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他装置	熱交サーモ、断熱材保護サーモ
付属品	降雪センサー(SSC-5)センサー部(1) アース線(1)、袋ナットパッキン(2)

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 3021に基づく値です。

※融雪蛍光管表示リモコン内臓  
循環ポンプ、膨張タンク18L×2、給排気筒、圧力計、空気抜き弁、安全弁付

※融雪蛍光管表示リモコンを機器から取り外し室内で使用する場合、延長コード(RC-2CU)が必要となります。

※配管接続位置はキャビネット内部になります。

※別売品：ヘッダーは別取付となります。

※推奨アンカーボルト径：M8

品名	融雪熱源フルユニット			型式	SBH-506FUR
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		JB3-0634
				単位	mm
サンポット株式会社					