



仕様

型式の呼び	UFN-130-1
外形寸法(mm)	高さ107×奥行228×幅1130
質量	5.5kg
保有水量	0.91L
最高使用圧力	0.29MPa(3kgf/cm ²)
最高使用温度	90℃
接続口径	Rc1/2(15A) メネジ
主要部品 材質	フィン:アルミ、配管:銅・銅合金
表面仕上げ	黒電着
定格放熱能力(Δt=50℃)	1.31kW(1,127kcal/h)
定格通水量	1.9L/min
定格通水抵抗	1.28kPa(0.13mH ₂ O)
附属品	縦横置兼用床固定金具(2)、 タッピンネジ4×10(4)

設置方式	横置き設置(標準)	縦置き設置
放熱能力 Δt=30℃	0.66kW(568kcal/h)	0.52kW(447kcal/h)
Δt=40℃	0.97kW(834kcal/h)	0.77kW(662kcal/h)
Δt=50℃	1.31kW(1,127kcal/h)	1.05kW(903kcal/h)
Δt=60℃	1.68kW(1,445kcal/h)	1.35kW(1,161kcal/h)

Δtとは平均温水温度と室内温度との差を表しています。

品名	床下放熱器				型式	UFN-130-1
承認	検図	設計	尺度		図面番号	JK3-0293
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社